# SAFETY LABEL

This is a copy of the label that accompanies each NFOD42 Outdoor Fireplace. We have printed a copy of the contents here for your review.

**NOTE:** firegear® units are constantly being improved. Check the label on the unit and if there is a difference, the label on the unit is the correct one.

## COPY OF SAFETY DECAL

Duplicate S/N 383

Intertek

**Listed:** OUTDOOR GAS FIREPLACE / FOYER À GAZ EXTÉRIEUR
**Certified for/Certifiée pour:** CANADA and U.S.A.
**Tested to:** CAN/CGA-2.17-M91 / IAS 4-96 (US) / CGA CR97-003 (CAN)
4001172

firegear

**DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE**
Serial No./ No de serie 383

**Minimum Clearances to Combustibles / Degagement Minimum De Materiaux Combustibles**



| | |
|---|---|
| Side Walls | |
| A | 11" (279mm) |
| Ceiling | |
| B | 36" (914mm) |
| Min. Mantel Height | |
| C | 18"(457mm) |
| Max. Mantel Depth | |
| D | 12" (305mm) |
| Alcove Width | |
| E | 57" (1448mm) |
| Alcove Depth | |
| F | 36" (914mm) |

| NATURAL GAS: Model NFOD42-N | | | | APPAREIL FONCTIONNANT AU NATURAL GAS CONCU POUR ETRE POELE: Modèle NFOD42 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum supply pressure | 14" | WC/C.E. | (3.49 kPa) | Pression d'allimentation maximum |
| Minimum supply pressure | 5" | WC/C.E. | (1.25 kPa) | Pression d'allimentation minimum |
| Manifold pressure high | 3.5" | WC/C.E. | (0.87 kPa) | Pression à la tubulure d'échappement élevée |
| Orifice size | #29 | DMS | | Grandeur de l'injecteur |
| Maximum input | 44,500 | Btu/h | (13.04 kW) | Débit Calorifique maximum selon |
| Altitude | 0-4500 | ft/pi | (0-1372 m) | l'altitude |

| PROPANE GAS: Model NFOD42-P | | | | ÉQUIPÉ A L'UISINE POUR GAZ PROPANE CONCU POUR ETRE POELE: Modèle NFOD42 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum supply pressure | 14" | WC/C.E. | (3.49 kPa) | Pression d'allimentation maximum |
| Minimum supply pressure | 11" | WC/C.E. | (2.74 kPa) | Pression d'allimentation minimum |
| Manifold pressure high | 10" | WC/C.E. | (2.49 kPa) | Pression à la tubulure d'échappement élevée |
| Orifice size | #47 | DMS | | Grandeur de l'injecteur |
| Maximum input | 43,500 | Btu/h | (12.74 kW) | Débit Calorifique maximum selon |
| Altitude | 0-4500 | ft/pi | (0-1372 m) | l'altitude |

The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with *CAN/CSA-B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code or ANSI Z223.1/NFPA 54.* The appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the Canadian Electrical Code, CSA C22.1 or with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.
This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. See owner's manual for details.
L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, avec CAN/CSA-B149.1, gaz naturel et du propane ou du Code d'installation au ANSI Z223.1/NFPA 54. L'appareil, une fois installé, doit être connecté électriquement à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, avec le Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 ou avec le National Electrical Code, ANSI / NFPA 70.
Cet appareil est à utiliser uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Voir le manuel du propriétaire pour les détails.

**Fire Gear LLC, P.O. Box 871250, Canton, MI 48197**

**FOR OUTDOOR USE ONLY / POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT**

○ NFOD42-N ○ NFOD42-P

NOT FOR USE WITH SOLID FUELS. / NE PAS UTILISER AVEC DES COMBUSTIBLES SOLIDE.

Manufactured by: FPI Fireplace Products International Ltd. 6388 Ventura St. Delta, BC, Canada V4G 1H4
Made in Canada/ Fabrique au Canada 919-002

For the State of Massachusetts, installation and repair must be done by a plumber or gas fitter licensed in the Commonwealth of Massachusetts.

For the State of Massachusetts, flexible connectors shall not exceed 36 inches in length.

For the State of Massachusetts, the appliances individual manual shut-off must be a t-handle type valve.